



YAPIŞTIRICI KATALOĞU ADHESIVE CATALOGUE





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN ADI / PRODUCT NAME	CA-250 HALI YAPIŞTIRICISI / CA-250 CARPET ADHESIVE
-------------------------	--

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

ÜRÜN TANIMI : Kauçuk esaslı genel amaçlı halı yapıştırıcı
PRODUCT DESCRIPTION Rubber based carpet adhesive for general use

VİSKOZİTE / VISCOSITY (cp) : 2000 - 2500

YOĞUNLUK / DENSITY (g/cm³) : 0,80

RENK / COLOR : Şeffaf sarı / Clear Yellow

UYGULAMA SICAKLIĞI / APPLICATION TEMPERATURE (°C) : Oda Sıcaklığı / Room temperature

KURUMA SÜRESİ (dk) / DRYING TIME (min) : 15-20

HACİM : 2,5 LT

DEPOLAMA SICAKLIĞI (°C) : +10 / +30. Soğukta bekleyen ürünleri kullanımdan önce 24 saat oda sıcaklığında bekletin. Raf ömrü 1 yıldır.

STORAGE CONDITIONS (°C) : +10 / +30. Please keep the product at room conditions for 24 hours before use. Shelf life is 1 year.

UYGULAMA ŞEKLİ : Fırça veya rulo ile emici bütün yüzeylerde sorunsuz bir yapıştırma elde edilir. Yapıştırılacak yüzeylerin mutlaka temiz, kuru ve zımparalı olması gerekmektedir.

APPLICATION METHOD : Using of brush or roll It insures the well bonding on the absorbent surfaces. Application surface should be clean, dry and roughing before the bonding.

KULLANIM ALANI : Çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Zemin sektöründe halı yapıştırılmasında, sünger, kumaş, suni deri yapıştırılmasında ve yalıtım kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılan üstün vasıflı bir yapıştırıcıdır.

AREA OF USE: It is a multi-purpose adhesive. It is a highly qualified adhesive used in the flooring industry for bonding carpets, sponge, fabric, artificial leather and insulation coatings.

DİKKAT : Yapıştırıcı kullanılmadan önce karıştırılmalı ve işlem sonunda ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Çalışma ortamı havalandırılmalı, sigara içilmemeli, çıplak alev bulundurulmamalıdır.

CAUTION : The adhesive must be mixed before use and should be closed tightly at the end of the process. Working environment should be well ventilated, no smoking or naked flames should not have.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN ADI	CT-1000 KARO HALI YAPIŞTIRICISI
PRODUCT NAME	CT-1000 CARPET TILE ADHESIVE

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

ÜRÜN TANIMI : Akriolik Esaslı Su Bazlı, HER TİP KARO HALILAR için dizayn edilmiş bir yapıştırıcıdır.
PRODUCT DESCRIPTION Acrylic & water based Universal Adhesive

VİSKOZİTE / VISCOSITY (cp) : 1000

YOĞUNLUK / DENSITY (g/cm³) : 1,02

RENK / COLOR : Süt Rengi / Milky white

PH DEĞERİ / PH VALUE: 5 - 6

UYGULAMA SICAKLIĞI / APPLICATION TEMPERATURE (°C) : Oda Sıcaklığı / Room temperature

İLK KURUMA SÜRESİ (dk) / FIRST DRYING TIME (min) : 20 - 40

AMBALAJ : Brüt 10 kg. bidon

DEPOLAMA SICAKLIĞI (°C) : +10 / +30. Raf ömrü 1 yıldır.
STORAGE CONDITIONS (°C) : +10 / +30. Shelf life is 1 year.

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

Karo halı yapıştırıcısı her tip ve tabanlı ithal ve yerli karo halıların yapıştırılmasında, güvenle kullanılan üstün vasıflı bir malzemedir.

TYPE AND AREA OF USAGE :

Acrylic polymer emulsion based adhesive for carpet tile. It is one of our high quality and reliable products.

UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde fırça veya rulo ile uygulanır.

APPLICATION :

May be applied with a suitable kind of brush or roll on dry, absorbent, clear of dust and levelled floors made of cement, wooden or concrete.

YAPIŞTIRMA SÜRESİ:

Malzemenin yüzeye sürülmesini takiben 20-40 dakika bekledikten sonra yapıştırma işlemine geçilir.

PROCESS DURATION :

Tiling materials may be mounted after 20-40 mins since the adhesive is applied.

SARFIYAT:

Yüzeyin durumuna göre m² ye 100-200 g. arası tatbik edilir.

CONSUMPTION :

Approximately 100-200 grs per square meter and varies as demanded.

DİKKAT : Yapıştırıcı kullanılmadan önce karıştırılmalı ve işlem sonunda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

CAUTION : The adhesive must be mixed before use and should be closed tightly at the end of the process.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION

ÜRÜN ADI	UNI-2000 PVC YAPIŞTIRICI
PRODUCT NAME	UNI-2000 ACRYLIC BASED UNIVERSAL ADHESIVE

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

ÜRÜN TANIMI : Akriolik Esaslı Su Bazlı Genel Maksatlı bir yapıştırıcıdır.
PRODUCT DESCRIPTION Acrylic & water based Universal Adhesive

VİSKOZİTE / VISCOSITY (cp) : 15.000

YOĞUNLUK / DENSITY (g/cm³) : 1,20

RENK / COLOR : Bej / Beige

PH DEĞERİ / PH VALUE: 5 - 6

UYGULAMA SICAKLIĞI / APPLICATION TEMPERATURE (°C) : Oda Sıcaklığı / Room temperature

İLK KURUMA SÜRESİ (dk) / FIRST DRYING TIME (min) : 20 - 40

AMBALAJ : Brüt 20 Kg Kova/Bucket.

DEPOLAMA SICAKLIĞI (°C) : +10 / +30. Raf ömrü 1 yıldır.
STORAGE CONDITIONS (°C) : +10 / +30. Shelf life is 1 year.

CİNSİ VE KULLANIM YERLERİ:

UNI-2000 yapıştırıcı her nevi ithal ve yerli pvc ve kauçuk esaslı yer döşemelerinin yapıştırılmasında, tahta ve parke yapıştırılmasında, strafor yapıştırılmasında, halı, keçe ve sünger yapıştırılmasında güvenle kullanılan üstün vasıflı bir malzemedir.

TYPE AND AREA OF USAGE :

Acrylic polymer emulsion based adhesive for PVC and rubber tile, roll, carpet, foam rubber and mat. It is one of our high quality and reliable products.

UYGULAMA:

Çimento, ahşap, beton, dahil tüm kuru, emici, düzgün, kirden ve tozdan arındırılmış zeminlerde zeminin durumuna göre ince veya kalın dişli spatül ile uygulanır.

APPLICATION :

May be applied with a suitable kind of notched trowel on dry, absorbent, clear of dust and levelled floors made of cement, wooden or concrete.

YAPIŞTIRMA SÜRESİ:

Malzemenin yüzeye sürülmesini takiben 20-40 dakika bekledikten sonra yapıştırma işlemine geçilir.

PROCESS DURATION :

Tiling materials may be mounted after 20-40 mins since the adhesive is applied.

SARFIYAT:

Yüzeyin durumuna göre m² ye 250-350 g. arası tatbik edilir.

CONSUMPTION :

Approximately 250-350 grs per square meter and varies as demanded.

DİKKAT : Yapıştırıcı kullanılmadan önce karıştırılmalı ve işlem sonunda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

CAUTION : The adhesive must be mixed before use and should be closed tightly at the end of the process.

SINCE 1997®
ottoman
BY ENESCO



Add: Samed Vurgun Kucesi, no: 60, Nesimi / Baku, AZ1014, Azerbaijan
Tel: +994 (12) 596 6030 Mob: +994 (50) 250 3366
Mail: info@ottoman.az

Add: F.S.M.Mah., Y.V.Konaklari, F/61, Umraniye / Istanbul, 34771, Türkiye
Tel: +90 (216) 650 2250 Fax: +90 (216) 650 2254
Mail: info@enesco.com.tr



www.ottoman.az



+994 12 596 6030



+994 50 250 3366